

TEKNİK ÖZELLİKLER	500/500C/500S		500S
	MOTOR		
Motor Özellik	1.2 Fire 69Hp	0.9 Twinair 85Hp	0.9 Twinair 105Hp
Toplam silindir adedi	4	2	
Çap x Strok	70.8 x 78.9	80.5 x 86	
Silindir Hacmi(cc)	1242	875	
Sıkıştırma Oranı	11,1:1	10:01	
Maksimum güç CE: KW (HP) devir/dakika	69 (51) /5500	85 (62,5) /5500	105 (77) /5500
Maksimum tork CE: Nm (kgm) devir/dakika	102 3000	145 1900	145 2000
Emisyon Seviyesi	Euro 6	Euro 6	
Yakıt Besleme	MPI	MPI Multiair2	

DİREKSİYON SİSTEMİ			
Direksiyon Tipi	Elektrikli Dualdrive		
Dönüş çapı	9.2		
FRENLER			
Ön: Çap (mm)	257mm / Disk	257mm / Disk	257mm / Soğutmalı Disk
Arka: Çap (mm)	180mm / Kampana	180mm / Kampana	240mm / Disk
SÜSPANSİYON SİSTEMİ			
Ön	Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar		
Arka	Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler		

AKTARMA			
Çekiş	Önden		
Vites Sayısı	5 İleri 1 Geri	5 İleri 1 Geri	6 İleri 1 Geri
BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR			
Dingil Mesafesi(mm)	2300		
Ön / Arka iz genişliği (mm)	1413 / 1407		
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm)	3546 / 1627 / 1488		
Bagaj kapasitesi VDA (dm3)	185-550		
Boş ağırlık (kg)	865/905 ^[2] -(900/940 ^[2]) ^[3]	930	940
Yakıt deposu (litre)	35		
PERFORMANS			
Azami hız (km/saat)	160	173	180
Hızlanma (sn) :0-100 km/s	12,9	11	10
YAKIT TÜKETİMİ ve EMİSYON			
Şehir içi tüketim	6,2 / 6,0 ^[3]	4,3	5,5
Şehir dışı tüketim	4,2 / 4,1 ^[3]	3,5	
Ortalama tüketim	4,9 / 4,8 ^[3]	3,8	4,2
Karma CO2 emisyonu	115 / 111 ^[3]	88	99